

## 契約店専売品 【要ライセンス契約】

【プレミアムAタイプ】 ラーフエイド加工剤 (LAP-NETF-250001)		
荷姿：2L/HDPE容器	ハイブリッド触媒® 製品	施工面
	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 消臭、抗菌、抗ウイルス効果</li> <li>* 全分野にて使用可能※</li> <li>※一般住居から公共交通機関まで</li> <li>* 反応性・・・速い</li> </ul>	
【スタンダードBタイプ】 ラーフエイド加工剤 (LAS-NETF-180001)		
荷姿：2L/HDPE容器	ハイブリッド触媒® 製品	施工面
	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 消臭、抗菌、抗ウイルス効果</li> <li>* 全分野にて使用可能※</li> <li>※新築一般住居、新車乗用車等を推奨</li> <li>* 反応性・・・穏やか</li> </ul>	
【繊維専用BGタイプ】 ラーフエイド 繊維専用加工剤 (LAS-NETF-150050)		
荷姿：2L/HDPE容器	ハイブリッド触媒® 製品	施工面
	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 繊維専用加工剤※1</li> <li>※1. 繊維に対する浸透性を強化</li> <li>* 車両への施工可※2</li> <li>※2. 滑面を除く繊維部位</li> </ul>	
【繊維専用DKタイプ】 ラーフエイド ダニ忌避プラス (LAS-NETF-150440)		
荷姿：2L/HDPE容器	ハイブリッド触媒® 製品	施工面
	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 繊維専用加工剤※1</li> <li>※1. 繊維に対する浸透性を強化</li> <li>* ダニ忌避効果※2,3</li> <li>※2. 含有ダニ忌避剤による</li> <li>※3. 有色（白色）の為、滑面への使用を避ける</li> </ul>	
【防カビBKタイプ】 ラーフエイド 防カビライド (LAS-NETF-041803)		
荷姿：2L/HDPE容器	ハイブリッド触媒® 製品	施工面
	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 防カビ専用加工剤</li> <li>* 抗ウイルス、抗菌効果を付加する場合、先にプレミアムAタイプ、またはスタンダードBタイプを施工し、乾燥後に防カビBKタイプを施工</li> </ul>	

## 業務用汎用品

## 特殊洗剤

## 【SP洗剤】：多用途消臭洗浄剤 (LAR-SPS-003)



荷姿：2L 容器

- \* 魚・肉臭等の低級脂肪酸、芳香族、タバコ臭他
- \* アルカリ性 ph12±0.5
- \* 原液～3倍希釈
- \* 塗布後アイドルタイム必要 [15~20分]

## 【オイルトルネード】：鉱物油専用洗浄剤 (LAR-TND-003)



荷姿：2L 容器

- \* 水系鉱物油処理剤 [アルコール系不使用]
- \* 中性 ph7.0±0.5
- \* 原液～3倍希釈
- \* 塗布ブラッシング後すすぎ or 吸取り

## 消臭剤

## 【消臭剤マリーン】：酵素系消臭剤 (LAR-DMN-001)



荷姿：2L 容器

- \* N系、S系、脂肪酸、芳香族、タバコ臭他
- \* 酸性
- \* 原液～2倍希釈
- \* 仕様：20~30cc/m<sup>2</sup> 吹付

## 【包接消臭剤ラクト】：ヨウ素系除菌消臭剤 (LAR-RCT-001)



荷姿：2L 容器

- \* N系、S系、脂肪酸系、タバコ臭他
- \* 酸性
- \* 原液～2倍希釈
- \* 仕様：20~30cc/m<sup>2</sup> 吹付

## 【抗菌消臭剤バンプ】：竹エキス抗菌消臭剤 (LAR-BMB-001)



荷姿：2L 容器

- \* N系、脂肪酸系他
- \* 酸性
- \* 原液
- \* 仕様：20~30cc/m<sup>2</sup> 吹付

## 【消臭強化剤クロコ】：吸着分解型特殊用途消臭剤 (LAW-ANV-100)

荷姿：  
2L/HDPE容器

- \* 繊維専用推奨 特殊用途消臭強化剤
- \* 弱アルカリ性
- \* 原液～2倍希釈
- \* 仕様：30cc以上/m<sup>2</sup> 刷毛塗布 or 噴霧 [口径大]

## 防カビ剤

## 【防カビ維持剤MT】：防カビ維持工事用 (LAM-014530-●●●●)

荷姿: 2L/HDPE  
5Lボックス  
10Lボックス  
※荷姿別品番あり

- \* 防カビ維持工事用
- \* 刷毛・ローラー塗
- \* 原液
- \* 仕様：30~60cc/m<sup>2</sup> 塗布

塗布面

